

KIP品牌 优质标准



KIPFOLD2600



KIPFOLD2680



KIPFOLD2400

奇普世纪（北京）工程复印设备有限公司



奇普品牌，德国技术；
整机100%全钢，更耐用，寿命更长；

铝合金辊花一折压轴，彻底解决了机
动叠图一折压不紧、压不实、折不齐
的困难，而且更耐用，更稳定；



二折步进电机精准定位技术，使得二折叠图压得实、尺寸准、卡图率几乎为零；



全机系统由强大的多文种（含中文）软件管理，实现维修、使用全数码化；



认证齐全，符合国际标准。

技术参数

型号	KIPFOLD2600	KIPFOLD2680	KIPFOLD2400	KIPFOLD2480
技术性能	在线叠图机	手送叠图机	在线叠图机	手送叠图机
叠图速度	40米/分钟	30米/分钟	2-25米/分钟 (连续可调)	2-25米/分钟 (连续可调)
匹配KIP机型	所有机型		建议匹配KIP7170、KIP7570	
叠图规格	叠图机尺寸1： 一折宽：170mm-230mm 一折留边：10mm-40mm 二折宽：290mm-315mm 叠图尺寸2： A3A2半自动功能： 一折宽：305mm-620mm 一折留边：20mm-100mm	叠图机尺寸1： 一折宽：170mm-230mm 一折留边：10mm-40mm 二折宽：290mm-315mm 叠图尺寸2： A3A2半自动功能： 一折宽：305mm-620mm 一折留边：20mm-100mm	一折宽： 160mm-230mm (连续可调) 一折留边： 10mm-50mm 二折宽： 290mm-315mm	一折宽： 160mm-230mm (连续可调) 一折留边： 10mm-50mm 二折宽： 290mm-315mm
叠图长度	叠一折图纸长度不受限 (每18折为一段)， 二折时一折不得大于10折， 图纸长度不得大于2500mm	一折图纸长度不受限 (每18折为一段)， 二折时一折不得大于10折， 图纸长度不得大于2500mm	一折图纸长度不受限 (每18折为一段)， 二折时一折不得大于12折， 图纸长度不得大于2500mm	一折图纸长度不受限 (每18折为一段)， 二折时一折不得大于12折， 图纸长度不得大于2500mm
叠图宽度	最宽930mm	最宽930mm	A0图纸 (最宽920mm)	A0图纸 (最宽920mm)
纸张要求	厚度60g-90g	厚度60g-90g	厚度60g-90g	厚度60g-90g
出图方式	后上出图， 自动输纸 (A4)， 前下方出图 (A3A2)	后上出图， 自动输纸 (A4)， 前下方出图 (A3A2)	后上出图， 自动输纸 (A4)， 前下方出图 (A3A2)	后上出图， 自动输纸 (A4)， 前下方出图 (A3A2)
折叠方式	M1尾页留边 M2首尾页对齐 M3 自由叠法 M4 首页留边	M1尾页留边 M2首尾页对齐 M3 自由叠法 M4 首页留边	M1尾页留边 M2首尾页对齐 M3 自由叠法 M4 首页留边	M1尾页留边 M2首尾页对齐 M3 自由叠法 M4 首页留边
电气性能	电压：220V±10% 电流：<2A 功率：450W	电压：220V±10% 电流：<2A 功率：450W	电压：220V±10% 电流：2A 功率：400W	电压：220V±10% 电流：2A 功率：400W
外形尺寸	长1675mm×宽1450mm (工作台820mm) × 高1090mm	长1675mm×宽1450mm (工作台820mm) × 高1090mm	长1670mm×宽1450mm (工作台820mm) × 高1090mm	长1670mm×宽1450mm (工作台820mm) × 高1090mm
重量	400kg	400kg	280kg	280kg



技术奇普 • 创新的奇普

